



bema 20 / bema 20 Dual



KEHRMASCHINEN AUS DEM BAUKASTEN

Serie 20 mit Kehrwalze Ø 520 mm

Von einfach bis Dual! Je nach Budget, Einsatz und Trägerfahrzeug werden die Kehrmaschinen aus dem Baukasten heraus konfiguriert. Von der Grundmaschine ohne Schmutzsammelwanne bis hin zur komfortablen Dual-Variante in Vollausrüstung. Eine spätere Nachrüstung ist kein Problem.

FEATURES

- ✓ **Großes Schmutzsammelwannenvolumen:**
Je nach Schmutzsammelwannentyp und Arbeitsbreite von 135 Liter bis 270 Liter.
- ✓ **Bestes Preis-Leistungsverhältnis und langlebige Qualität „Made in Germany“:**
Verwendung von hochwertigen Komponenten und Materialien.
- ✓ **Kleine Kehrmaschine mit vielen Ausstattungskomponenten - optimal abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse:**
Verschiedene Besätze für den Ganzjahreseinsatz, Wassersprüheinrichtung, Seitenkehrbesen, 3D Rollenniveaueausgleich mit „bema-Meter“, Schmutzsammelwanne Dual, stufenlose Kehrwalzenverstellung, Räder und vieles mehr sind individuell konfigurierbar.
- ✓ **Überzeugende Kehrergebnisse:**
Durch individuell einstellbaren Kehrwalzenanpressdruck mittels stufenloser Verstellung.
- ✓ **bema 20 Dual eine einzigartige Kehrmaschine:**
Es gibt keine vergleichbare Lösung in dieser Leistungsklasse am Markt.

TRÄGERFAHRZEUGE



Hoflader



Gabelstapler



Schlepper
Front/Heck, Dual nur Front



Kompaktschlepper
Front/Heck, Dual nur Front

OPTIONALE AUSSTATTUNG



Wassersprüheinrichtung
Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen



Seitenkehrbesen
mit bema SideControl



Mechanischer Antrieb
inkl. Antriebsgelenkwelle



Hydraulische Schwenkeinrichtung
links/rechts je 20°



bema Wildkrautbürste
als Hauptkehrwalze



bema Control
ab 3 Funktionen erhältlich



bema 20 Dual mit Wassersprüheinrichtung und Seitenkehrbesen



bema 20 Dual in Vollausrüstung, Schmutzsammelwanne im bewährten Dual System



Entleerung der Schmutzsammelwanne mit Seilzug (mechanisch)



bema 20 im Schlepper-Heck

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema 20 / bema 20 Dual			
Arbeitsbreite	1250 mm	1550 mm	1850 mm	2300 mm
Antrieb	Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, Industrieausführung). Optional mechanischer Antrieb inkl. Gelenkwelle			
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	20 l/min	25 l/min	30 l/min	
Gewicht Grundmaschine (ca.)	130 kg	150 kg	170 kg	190 kg
Volumen / Gewicht (ca.) Schmutzsammelwanne <small>Seilzug-/hydraulische Entleerung</small>	135 l / 60 kg	165 l / 70 kg	195 l / 75 kg	245 l / 85 kg
Volumen / Gewicht (ca.) Schmutzsammelwanne Dual	148 l / 66 kg	182 l / 76 kg	220 l / 86 kg	270 l / 100 kg
Hauptkehrwalze Ø 520 mm	PPN-Vollbesatz oder Schneekehrwalze PPN. Optional: Stahl/PPN-Mischbesatz, Stahlflachdraht/PPN-Mischbesatz, bema Wildkrautbürste. Stufenlose Spindel-Kehrwalzenverstellung (optional, Standardausstattung in der Dual-Version)			
Kehrwalzendrehzahl	Empfohlen 120 bis max. 160 U/min			
Laufräder	Ø 200 x 50 mm höhenverstellbar (in der Dual-Version nicht höhenverstellbar), 3. Stützrad als Schwerlastlaufad, optional komplett als Schwerlastlaufräder			
Seitenkehrbesen Ø 600 mm <small>(optionale Ausstattung)</small>	Hydraulischer Antrieb inklusive Komfortbedienung bema SideControl (bema SideControl vereint Drei-Wegehahn und Drehzahlregler), Seitenkehrbesen wahlweise rechts und/oder links erhältlich, wählbare Besätze: PPN-, Stahl/PPN-, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht, Wildkraut			
Wassersprüheinrichtung <small>(optionale Ausstattung)</small>	100/240 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)			

Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2021.10)

FEATURES IM DETAIL



bema 20 (hydraulische Entleerung)



bema 20 (Seilzug-Entleerung)



bema 20 ohne Sammelwanne (Freikehren)