

# bema 25

## Hovedbørste Ø 580 mm

- Alsidige monterings muligheder
- Værktøjsfri justering af hjul og opsamler
- Hydraulisk opsamler
- Kraftige støttehjul Ø 200 x 50 mm
- Opsamler med stort volumen

## Kan påmonteres:

- Gaffeltruck
- Gummiged
- Minitraktor
- Traktor
- Særlige køretøjer

## Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema 25 1550	bema 25 1850	bema 25 2050	bema 25 2300	bema 25 2750
Hydraulisk træk	Hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)				
Min. oliebehov	20 l/min				
Opsamlers volume	ca. 220 l	ca. 250 l	ca. 280 l	ca. 310 l	ca. 370 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 160 kg	ca. 180 kg	ca. 190 kg	ca. 200 kg	ca. 215 kg
Opsamlerens vægt	ca. 75 kg	ca. 80 kg	ca. 85 kg	ca. 90 kg	ca. 100 kg
Hovedbørste	Ø 580 mm				
Omdrejninger, børste	anbefalet 100 /min - maks. 150 /min				
Roterende sidebørster	Ø 600 mm, hydraulisk drevet				
Vandingsanlæg	240 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe				

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



### Standard udstyr

- **Hovedbørste** Ø 580 mm enten PPN (polypropylen) - ikke PVC - eller en særlig hovedbørste til sne (PPN spiralbesat)
- **Hydraulisk træk** med stærk hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)
- **Hydraulik koblinger** SVK str. 3
- **Kraftige støttehjul** Ø 200 x 50 mm (industri kvalitet)
- **Mekanisk sving**
- **Støtteben med lås**
- **Standard lakering** 2-komponentlak orange RAL 2011
- **CE-certificering og brugsanvisning**

### Ekstraudstyr

- **3-punktsophæng til traktor** (forstærket, montering for og bag) med justerbare koblingsarme kat. I og II. Mekanisk svingssystem (venstre og højre)
- **Gaffeltruck-montering** med niveauregulering, evt. svingbar om midterbolten
- **Hurtigskit til hurtig montering** med niveauregulering (som letvægtsudstyr til minitraktorer og mindre læssere, a-ramme til traktorfront) mekanisk svingssystem (venstre og højre)
- **Unimog-Truck løftemontering** med hydraulisk løft til montering på vintertjeneste-plade
- **Hydraulisk sving** (ikke på gaffeltruck) - yderligere hydraulik er nødvendig -
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
- **Hydraulisk opsamler** inkl. hydraulikblok, værktøjsfri højdejusterbar
- **Gummistænklapper** (anbefales til frontbrug)
- **Superelastiske hjul** Ø 200 x 80 mm (skinnesikre)
- **3. støttehjul til optimal fejning ved frontbrug:** kraftigt støttehjul Ø 200 x 50 mm (industri kvalitet), superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm (skinnesikre)
- **Børste** Ø 580 mm stål/PPN
- **Vandingsanlæg** 240 l komplet med 12/24 V trykpumpe, internt filter, spraydyserør med stråledyser
- **Hydraulisk sidebørste** Ø 600 mm
- **Vandingsanlæg til sidebørster**
- **Oliereguleringsventil til større flow** end 80 l/min
- **Belysningsystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

