

bema

Kommunal 520 Dual

Hovedbørste Ø 520 mm

- Valg mellem hydraulisk eller mekanisk træk
- Dual System
- Kraftige støttehjul
Ø 200 x 50 mm

Denne børste er udviklet specielt med henblik på brug i den kommunale vej- og vintertjeneste. Den enkle håndtering og alsidige anvendelse er overbevisende.

Kan påmonteres:

- Mindre traktor
- Minilæsser
- Kommunalt køretøj
- Særlige køretøjer

Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema Kommunal 520 Dual 1250	bema Kommunal 520 Dual 1400	bema Kommunal 520 Dual 1550	bema Kommunal 520 Dual 1700	bema Kommunal 520 Dual 1850
Hydraulisk træk	valg mellem mekanisk (P.T.O.) eller hydraulisk (hydraulikmotor med gear)				
Min. oliebehov	20 l/min (med hydraulisk træk)				
Opsamlers volume	ca. 130 l	ca. 150 l	ca. 160 l	ca. 180 l	ca. 190 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 160 kg	ca. 165 kg	ca. 170 kg	ca. 175 kg	ca. 180 kg
Opsamlere vægt	ca. 55 kg	ca. 58 kg	ca. 60 kg	ca. 63 kg	ca. 65 kg
Hovedbørste	Ø 520 mm				
Omdrejninger, børste	anbefalet 100 /min - maks. 150 /min				
Roterende sidebørster	Ø 560 mm, hydraulisk drevet				
Vandingsanlæg	100 l vandtank, tankfilter og 12 V pumpe				

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Standard udstyr

- **Kan monteres på:** Mindre traktorer, små kommunale køretøjer, minilæsser
- **Hovedbørste** Ø 520 mm enten polypropylen (PPN) eller en særlig børste til sne (PPN spiralbesat)
- **Trinløst variabel indstilling af hovedbørsten** alt efter fejeopgave
- **Valg mellem træk: mekanisk, inkl. P.T.O., hydraulisk med en kraftig hydraulikmotor med gear**
- **Hydraulik koblinger** SVK str. 3
- **Kraftige støttehjul** Ø 200 x 50 mm (industri kvalitet)
- **Mekanisk sving**
- **Løfteøjer med store øjer**
- **Støtteben (sider) med kviklås**
- **Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering og brugsanvisning**

Ekstraudstyr

- **Monteringssystemer** for minitraktorer og gummigeder med op til 0,4 m³ skovlkapacitet
- **Hydraulisk opsamler**, med hjul Ø 200 x 50 mm
- **Polyurethan-skinne til opsamleren**
- **Gummistænklapper** (anbefales til frontbrug)
- **Superelastiske hjul** Ø 200 x 80 mm (skinnesikre)
- **Hydraulisk sving** (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
- **Børste** Ø 520 mm stål/PPN
- **Vandingsanlæg** (uden spraydyser) 240 l komplet med 12 V trykpumpe, internt filter (til montering bag)
- **Spraybom** og flade spraydyser, komplet med slangekoblinger
- **Vandingsanlæg** inkl. tænd/sluk kontakt 200 l vandtank med indvendig filter, elektrisk trykpumpe (12 V) og dyserør med fladstråledyser
- **Hydraulisk sidebørste** Ø 560 mm
- **Vandingsanlæg til sidebørste**
- **Belysningsystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

