

bema

Kommunal 600 Dual

Hovedbørste Ø 600 mm

- Valg mellem hydraulisk eller mekanisk træk
- Dual System
- Superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm

På grund af dens kompakte konstruktion og optimale vægtfordeling med et lavt tyngdepunkt er bema Kommunal 600 Dual det bedste valg til montering på kommunale køretøjer og større minilæssere. Den ekstra store børstevalse (Ø 600 mm) og den rummelige og meget fleksible opsamler giver mulighed for hurtig fejning.

Kan påmonteres:

- Gummiged
- Kommunalt køretøj
- Traktor
- Minilæssere
- Særlige køretøjer

Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema Kommunal 600 Dual 1550	bema Kommunal 600 Dual 1850	bema Kommunal 600 Dual 2050	bema Kommunal 600 Dual 2300
Hydraulisk træk	valg mellem mekanisk (P.T.O.) eller hydraulisk (hydraulikmotor med gear)			
Min. oliebehov	30 l/min (med hydraulisk træk)			
Opsamlers volume	ca. 250 l	ca. 285 l	ca. 315 l	ca. 355 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 270 kg	ca. 287 kg	ca. 310 kg	ca. 322 kg
Opsamlerens vægt	ca. 120 kg	ca. 125 kg	ca. 130 kg	ca. 135 kg
Hovedbørste	Ø 600 mm			
Omdrejninger, børste	anbefalet 100 /min - maks. 150 /min			
Roterende sidebørster	Ø 600 mm, hydraulisk drevet			
Vandingsanlæg	200 l vandtank, tankfilter og 12 V pumpe			

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Standard udstyr

- **Hovedbørste** Ø 600 mm enten PPN (polypropylen) eller en særlig børste til sne (PPN spiralbesat)
- **Trinløst variabel indstilling af hovedbørsten** alt efter fejeopgave
- **Valg mellem træk: mekanisk, inkl. P.T.O., hydraulisk med en kraftig hydraulikmotor med gear**
- **Hydraulik koblinger** SVK str. 3
- **Superelastiske hjul** Ø 200 x 80 mm (skinnesikre)
- **Mekanisk sving**
- **Løfteøjer med store øjer**
- **Støtteben (sider) med kviklås**
- **Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering og brugsanvisning**

Ekstraudstyr

- **Hurtigskift med niveauregulering til minilæsser og minitraktor** (op til maks. 0,6 m³ skovlkapacitet) (vedligeholdelsesfri)
- **Frontløfter til traktormontering** med niveauregulering, 3-punktsophæng eller a-ramme Kat I/II (vedligeholdelsesfri)
- **Unimog-Truck-montering** til universalplade til vintertjeneste
- **Hydraulisk opsamler, med støttehjul** Ø 200 x 80 mm (skinnesikre)
- **Polyurethan-skinne til opsamleren**
- **Gummistænklapper**
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
- **Hydraulisk sving** (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)
- **Børste** Ø 600 mm stål/PPN
- **Vandingsanlæg** (uden stråledyse) 240 l komplet med 12 V trykpumpe, internt filter (til montering bag)
- **Spraybom med dyserør** og stråledyser, komplet med slangekoblinger
- **Vandingsanlæg** inkl. tænd/sluk kontakt 200 l vandtank med indvendig filter, elektrisk trykpumpe (12 V) og dyserør med fladstråledyser
- **Hydraulisk sidebørste** Ø 600 mm
- **Vandingsanlæg til sidebørster**
- **Belysningsystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

