

# bema

## Serie 700

### Sneplove

- Sneplov model 700 fås i følgende opbygninger
- Grundmodel: Polyurethan skrabeskinne
- Variant 1: Polyurethan skrabeskinne med fjederudløsning og hjul
- Variant 2: Polyurethan skrabeskinne med fjederudløsning og slæbesko
- sneploven er yderst stabil pga den kraftige ramme opbygning
- Fleksible kantbeskyttere



### Kan påmonteres:

- Gummiged
- Minitraktor
- Gaffeltruck
- Traktor
- Kommunalt køretøj
- Særlige køretøjer

## Tekniske data

Snepløv 700	Type 1300	Type 1550	Type 1800	Type 2050	Type 2300	Type 2550
Bredde (samlet)	1290 mm	1535 mm	1780 mm	2025 mm	2272 mm	2518 mm
Ryddebredde, svingning 30°	1115 mm	1320 mm	1540 mm	1750 mm	1965 mm	2180 mm
Standardhøjde (samlet)	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Maskinens vægt grund model (skrabeskinne)	ca. 120 kg	ca. 130 kg	ca. 140 kg	ca. 150 kg	ca. 185 kg	ca. 195 kg
Maskinens vægt variant 1 (skrabeskinne med fjederudløser og hjul)	ca. 165 kg	ca. 180 kg	ca. 190 kg	ca. 200 kg	ca. 235 kg	ca. 245 kg
Maskinens vægt variant 2 (skrabeskinne med fjederudløser og slæbesko)	ca. 140 kg	ca. 150 kg	ca. 160 kg	ca. 170 kg	ca. 205 kg	ca. 220 kg
Polyurethan skrabeskinne (grund model)	30 x 200 mm	30 x 200 mm	30 x 200 mm	30 x 200 mm	30 x 200 mm	30 x 200 mm
Polyurethan skrabeskinne (variant 1 og 2)	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm	20 x 150 mm

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



### Standard udstyr

**NY!**

#### Grund model (skrabeskinne):

- Vridningsstabil konstruktion af snepløv med polyurethan skrabeskinne 30 x 200 mm
- Mekanisk sving
- Fleksible kantbeskyttere til beskyttelse mod beskadigelse af kantsten og vægge
- Støtteben
- Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011
- CE-certificering og brugsanvisning

#### Variant 1: Polyurethan skrabeskinne med fjederudløser og hjul

- Fjederudstyrede pladesegmenter med polyurethan skrabeskinne 20 x 150 mm
- Støtthjul Ø 200 x 50 mm (skinnesikre) trinløs højdeindstilling
- Kraftige støtthjul Ø 200 x 80 mm (skinnesikre) trinløs højdeindstilling

#### Variant 2: Polyurethan skrabeskinne med fjederudløser og slæbesko

- Fjederudstyrede pladesegmenter med polyurethan skrabeskinne 20 x 150 mm
- Slæbesko Ø 180 mm trinløs højdeindstilling

### Ekstraudstyr

- Kan påmonteres 700:
- Kommunal traktor 3-punktsophæng kat. I/II eller A-ramme kat. I/II eller I N, med niveauregulering - vedligeholdelsesfri
- Kommunal traktor 3-punktsophæng kat. 0 med niveauregulering - vedligeholdelsesfri
- Monteringsplader til kommunale køretøjer med niveauregulering - vedligeholdelsesfri
- Montering på gaffeltruck med niveauregulering - vedligeholdelsesfri
- Monteringsadapter til hurtig montering med niveauregulering til gummiged og minitraktorer op til 0,4 m<sup>3</sup> skovkapacitet - vedligeholdelsesfri
- Hydraulisk sving 30 ° med eller uden indbygget overbelastningssikring via 2 robuste hydraulikcylindre
- Trykholdeventil
- Gummiskrabeskinne med korundbelægning
- Belysningsystem
- Flagholder med advarselsflag og advarselmærker
- Særlig lakering
- Særlig udførelse efter forespørgsel

